



Fixplus

タイルクリップフィックスプラス

タイルクリップフィックスプラス (Fixplus)は、セラミックタイルや石材を施工する際に、高さ、目地幅を調整する施工補助具です。また、わずかな費用で施工スピードのUP、施工品質の向上、クレームの減少等、トータルコスト削減に貢献し、美しい仕上がりを実現します。

タイル間の段差防止や目地違いを防止しながらスピーディーにタイルの張り付けができます。スペーサークリップとクサビの2部品を使用するだけ。専用工具の調整機能付ペンチを使用して簡単に施工が可能です。タイルを張り付けて施工し、接着剤の硬化後には、スペーサークリップをゴムハンマー等で簡単に取り除くことができます。また、クサビは再使用できます。使い方は簡単かつスピーディー、タイル施工時の段違いや目地違いを防止し、無駄な時間を無くします。施工が楽になり、特に大判タイルの施工における、段差防止や目地違い防止に有効です。

■ スペーサークリップ

Fixplus

- 使いやすいデザインと施工性能の高いクリップです。タイル間の段差と目地違いを修正します。
- スペーサークリップはセラミックタイルの厚み 最大12mm～最小3mmまで対応可能です。
- 引っ張り強度の高い素材を使用することで、搬送中や施工中のクリップの破断が激減しました。
- 特別なデザインにより、クリップの除去は非常に簡単に行えます。
- 目地部製品幅は、1mm,2mm,3mmの3種類をご用意しております。

製品名	品番	製品 (mm) 目地部	1袋入数	重量(袋当たり) kg
スペーサークリップ 目地幅 1mm 用	TT101-1	1	100	0.3
	TT250-1	1	250	0.75
	TT500-1	1	500	1.5
スペーサークリップ 目地幅 2mm 用	TT101-2	2	100	0.32
	TT250-2	2	250	0.8
	TT500-2	2	500	1.6
スペーサークリップ 目地幅 3mm 用	TT101-3	3	100	0.36
	TT250-3	3	250	0.9
	TT500-3	3	500	1.83



■ スペーサークリップ ロングタイプ

Fixplus

- ロングタイプTT500L-2は、タイル及び石材の厚み 最大25mm～最小15mmに対応可能です。

製品名	品番	製品 (mm) 目地部	1袋入数	重量(袋当たり) kg
スペーサークリップ ロング	TT500L-2	2	500	1.88



■ クサビ

Fixplus

- 繰り返し再利用できるように設計され、耐久性に優れた強度のある素材を使用しています。
- 使いやすいデザインです。
- すべてのクリップに使用可能です。
- 施工するタイルが正確にレベル調整を行われる為の品質と耐久性を備えています。
- 耐久のあるクサビの突起でタイル同士が完全にロックされているので、接着剤が乾燥するまでに起こるタイルの段違いやズレを防止します。

製品名	品番	1袋入数	重量(袋当たり) kg
クサビ	TK100	100	0.85
	TK250	250	1.125

接着剤の硬化後、クサビとスペーサークリップの突起部はゴムハンマー等で簡単に除去できます。また、靴でも除去できます。

※使用上の注意: 繰り返し長期間使用する為に、使用後におきましては、「クサビ」に付いたセメントペースト等を取り除き保存ください。



■ コーナー目地スペーサー

Fixplus

- 再利用が出来て、使いやすいデザインです。
- 耐久性と強度のあるプラスチックを使用しています。
- 十字コーナーと、T字コーナーの使用が可能な形状です。
- スペースクリップと併用しやすく、使いやすい少し大きめのデザインです。
- 施工後に取り除きやすいデザインで、目地に入り込まずタイル表面への接触もありません。
- 目地幅は、1mm,2mm,3mmの3種類をご用意しております。

製品名	品番	適応目地幅 (mm)	1袋入数	重量(袋当たり) kg
コーナー目地スペーサー 目地幅1mm用	CT100-1	1	100	0.179
	CT250-1	1	250	0.49225
コーナー目地スペーサー 目地幅2mm用	CT100-2	2	100	0.315
	CT250-2	2	250	0.7875
コーナー目地スペーサー 目地幅3mm用	CT100-3	3	100	0.315
	CT250-3	3	250	0.7875



「調整機能付き専用ベンチ」は、「スペースクリップ」に「クサビ」を、絞めすぎを防止しながら早く正確に必要な位置まで挿入することが出来ます。

■ 調整機能付き専用メタル製ベンチ

Fixplus

- 耐久性の高いプロフェッショナル向けの専用ベンチです。
- 人間工学に基づいたデザインと、プラスチック製ソフトハンドルが、長時間の施工を可能にします。
- 施工するタイルの厚さに応じて、ベンチ幅と可動幅を調整できます。
- 可動幅調整ねじで、力の入れすぎによるスペースクリップの誤切断を防ぎます。
- ベンチ先端はプラスチックでカバーされており、施工時のタイル表面の傷つきを防止します。

製品名	品番	適応目地幅 (mm)	重量(袋当たり) kg
メタル製ベンチ	FP-1	1	0.29
プラスチック製ベンチ	FP-2	1	0.24



■ 調整機能付き専用プラスチック製ベンチ

Fixplus


- 本体をプラスチック製にすることで、リーズナブルなコストを実現しました。
- 人間工学に基づいたデザインと、プラスチック製ソフトハンドルが、長時間の施工を可能にします。
- 施工するタイルの厚さに応じて、ベンチ幅と可動幅を調整できます。
- 可動幅調整ねじで、力の入れすぎによるスペースクリップの誤切断を防ぎ、タイル間の高さ調整違いも防ぎます。



フィックスプラス(Fixplus)のスペーサークリップの使用数量

1平方メートル当たりに必要なスペーサークリップの数量は下記となります。

Acm	200	180	160	140	120	100	80	60	40	20	Bcm
10	200										
15	133	89									
20	100	67	50								
25	80	53	40	32							
30	100	67	50	40	44						
33	91	61	45	36	40	37					
40	75	50	37	30	33	30	25				
45	67	44	33	27	30	27	22	20			
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16		
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11	
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80



※例えば、A=60cm、B=60cmのタイルを施工する場合
1平方メートル当たりに必要なスペーサークリップは
11個となります。

施工上の注意:

タイルの接着時の工法は、タイル裏面への接着剤を塗布する改良圧着工法にてお願いいたします。接着剤のノリシロは3mm以内を確保してください。

タイル用 目地ピッチ材 十字クロス目地スペーサー

タイル施工用十字クロス目地スペーサーは、タイル間の目地幅を取りやすくする施工副資材です。

十字クロス目地スペーサー	品番	目地幅	商品仕様
	KS-2	2mm (目地幅2mm、 製品厚み3mm)	1袋300個入り
	KS-3	3mm (目地幅3mm、 製品厚み3mm)	1袋200個入り
	KS-5	5mm (目地幅5mm、 製品厚み5mm)	1袋100個入り

施工上の注意:

- スペースを目地に挿入する場合は、タイル部分に飛び出さないようにしっかりと押し込んで設置してください。押し込みが甘いと、目地詰め時にスペーサー部分まで十分な目地厚が確保されず目地剥離、目地割れ、透け見えを起こす可能性があります。
- 目地ピッチの調整を目的としていますが、タイルの寸法精度によっては、連続して使用する際に仕上がりに誤差が生じてくる場合があります。大きな面積に施工を行う場合は、通り割り付け調整をしてください。
- 色合いの薄い目地材やコーキング材での目地施工をスペースの上から施工しますと、スペースが透けて見える場合がありますのでご注意ください。

※製品の色につきましては、ロットにより変わる場合がありますのでご了承ください。

※金額は弊社営業担当へお問い合わせください。